

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

VulkanLED

Foto	Calificación	Nº Art.	LED	Voltaje	Vatios			Luz
	Spot LED MR16 regulable c.dimmer	GS-L3x1W-MR16 Dim	Cree	12V	3x1w	15°/30°/45°	GU 5,3	B.C.
		GS-L3x1W-MR16 Dim	Cree	12V	3x1w	15°/30°/45°	GU 5,3	B.N.
		GS-L3x2W-MR16 Dim	Cree	12V	3x2w	15°/30°/45°	GU 5,3	B.C.
		GS-L3x2W-MR16 Dim	Cree	12V	3x2w	15°/30°/45°	GU 5,3	B.N.
	Spot LED MR16 regulable c.dimmer	GS-A3x1W-MR16 Dim	Cree	220V	3x1w	15°/30°/45°	GU 10	B.C.
		GS-A3x1W-MR16 Dim	Cree	220V	3x1w	15°/30°/45°	GU 10	B.N.
		GS-A3x2W-MR16 Dim	Cree	220V	3x2w	15°/30°/45°	GU 10	B.C.
		GS-A3x2W-MR16 Dim	Cree	220V	3x2w	15°/30°/45°	GU 10	B.N.
	Spot LED MR16 regulable c.dimmer	GS-A3x1W-JDR Dim	Cree	220V	3w	15°/30°/45°	E14/E27	B.C.
		GS-A3x1W-JDR Dim	Cree	220V	3w	15°/30°/45°	E14/E27	B.N.
		GS-A3x2W-JDR Dim	Cree	220V	6w	15°/30°/45°	E14/E27	B.C.
		GS-A3x2W-JDR Dim	Cree	220V	6w	15°/30°/45°	E14/E27	B.N.
	Spot LED MR16 regulable c.dimmer	GS-L5W-GU10-Mg Dim	Cree	12V	5w	10-120°	GU 5,3	B.C.
		GS-L5W-GU10-Mg Dim	Cree	12V	5w	10-120°	GU 5,3	B.N.
	Spot LED MR16 regulable c.dimmer	GS-A5W-GU10-Mg Dim	Cree	220V	5w	10-120°	GU 10	B.C.
		GS-A5W-GU10-Mg Dim	Cree	220V	5w	10-120°	GU 10	B.N.
	Spot LED MR16 regulable c.dimmer	GS-A3x2W-MR16 Dim	Cree	220V	3x2w	30°/45°	GU 10	B.C.
		GS-A3x2W-MR16 Dim	Cree	220V	3x2w	60°/90°	GU 10	B.C.
		GS-A3x2W-MR16 Dim	Cree	220V	3x2w	30°/45°	GU 10	B.N.
		GS-A3x2W-MR16 Dim	Cree	220V	3x2w	60°/90°	GU 10	B.N.
	Spot LED MR16 regulable c.dimmer	GS-A4x2W-MR16 Dim	Cree	220V	4x2w	90°	GU 10	B.C.
		GS-A4x2W-MR16 Dim	Cree	220V	4x2w	90°	GU 10	B.N.
	Spot LED PAR30 regulable c.dimmer	GS-A7x2W-PAR30 Dim	Cree	220V	14w	15°/30°/45°	E27	B.C.
		GS-A7x2W-PAR30 Dim	Cree	220V	14w	15°/30°/45°	E27	B.N.
	Spot LED PAR38 regulable c.dimmer	GS-A12x2W-PAR38 Dim	Cree	220V	24w	15°/30°/45°	E27	B.C.
		GS-A12x2W-PAR38 Dim	Cree	220V	24w	15°/30°/45°	E27	B.N.
	Bombilla LED 66 LEDs	LB 5w-E27 WW		220V	5w		E-27	B.C.
		LB 5w-E27 NW		220V	5w		E-27	B.N.
	Bombilla LED 76 LEDs "Corn"	LB 10w-E27 WW		220V	10w		E-27	B.C.
		LB 10w-E27 NW		220V	10w		E-27	B.N.
	Bombilla LED 24 LEDs	5050	Cree	220V			E-27	B.C.







VulkanLED

Foto	Calificación	Nº Art.	Base	Voltaje	Vatios			
	Down Light "Cree"	DL20041 DL20042	Cree Cree	220V 220V	12W 12W	90° 90°		B.C. 2700k B.N. 3500k
	Downlight con anillo	DL 3x2w MR16	MR 16	AC/DC 12V	3x2w	45°	GU 10	B.C.
	Spotlight	SL 6x2w-Par30	PAR30	12V	6x2w	15° - 90°	2 cables	B.C.
	Downlight	DL 6x2w-Par30 220 DL 6x2w-Par30 12 DL 6x2w-Par30 600	PAR30 PAR30 PAR30	110-220V 12V 600mA	6x2w 6x2w 6x2w	15° - 90° 15° - 90° 15° - 90°	2 cables 2 cables 2 cables	B.C. B.C. B.C.
	LED Chip colores: blanco / azul blanco calido / verde amarillo / rojo	GE-04-15BS-WW-S	G4	10-30V	3W			B.C.
	LED Chip colores: blanco / azul blanco calido / verde amarillo / rojo	GE-04-10BS-WW-S	G4	10-30V	2W			B.C.
	LED Chip colores: blanco / azul blanco calido / verde amarillo / rojo	GE-04-10BS-WW-B	G4	10-30V	2W			B.C.
	LED Bombilla colores: blanco / azul blanco calido / verde amarillo / rojo	GE-1142-18BS-WW-T GE-1156-18BS-WW-T	BA15 D BA15 S	10-14V DC 10-14V DC	3,6W 3,6W			B.C. B.C.
	LED Bombilla colores: blanco / azul blanco calido / verde amarillo / rojo	GE-1142-60SS-WW GE-1156-60SS-WW	BA15 D BA15 S	10-14V DC 10-14V DC	5W 5W			B.C. B.C.
	LED Bombilla colores: blanco/bl. calido azul	GE-1142-4US-WW GE-1156-4US-WW	BA15 D BA15 S	10-30V DC 10-30V DC	1,2W 1,2W			B.C. B.C.



Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

VulkanLED

Foto	Calificación	N° Art.	Base	Voltaje	Vatios			
	LED Bombilla colores: blanco/bl. calido amarillo / rojo	GE-F42-6BS-WW	spade	10-30V DC	1,3W			B.C. B.C.
	LED Bombilla colores: blanco/bl. calido amarillo / rojo	GE-F42-9BS-WW	spade	10-30V DC	2W			B.C. B.C.
	LED Bombilla colores: blanco/bl. calido amarillo / rojo	GE-F42-30SS-WW	spade	10-30V DC	3,6W			B.C. B.C.





Varias Empresas

Foto	Calificación	N° Art.	Base	Voltaje	Vatios			
	Downlight *regulable c. dimmer	RF110LED-01		4V	10w		2 cables	B.C.
	Downlight regulable c. dimmer	60 812 362		220V	12w	45°		B.C. 2700k
		60 812 376		220V	12w	45°		B.N. 3500k

VulkanLED

Foto	Calificación	Nº Art.		Voltaje	W/m	LED's/m		
	SMD Strip protección UV	20001	B.C.	12V/24V	7,2	30	IP65	
		20002	B.N.	12V/24V	7,2	30	IP65	
		20003	RGB	12V/24V	7,2	30	IP65	
		20004	B.C.	24V	14,4	60	IP65	
		20005	B.N.	24V	14,4	60	IP65	
		20006	RGB	24V	14,4	60	IP65	
	SMD Strip -en protección revestida protección UV	20007	B.C.	12V/24V	7,2	30	IP67	
		20008	B.N.	12V/24V	7,2	30	IP67	
		20009	RGB	12V/24V	7,2	30	IP67	
		20010	B.C.	24V	14,4	60	IP67	
		20011	B.N.	24V	14,4	60	IP67	
		20012	RGB	24V	14,4	60	IP67	
	SMD Strip -en protección enlechado de plástico flexible protección UV	20013	B.C.	12V/24V	7,2	30	IP67	
		20014	B.N.	12V/24V	7,2	30	IP67	
		20015	RGB	12V/24V	7,2	30	IP67	
		20016	B.C.	24V	14,4	60	IP67	
		20017	B.N.	24V	14,4	60	IP67	
		20018	RGB	24V	14,4	60	IP67	
	Alu Tube wallwasher		B.N. RGB	24V 24V	11w/m	1 metro	IP67 IP67	soporte INOX
	Tubo LED SMD Luz en blanco natural y blanco cálido rec. T8 tubo florecente	TB-9-60	120°	220V	9w	60cm	174pcs	90-265V
		TB-18-120	120°	220V	18w	120cm	360pcs	90-265V
	LED Panel soporte aluminio incl. Transformator	PL-58-30x90	B.C.	220V	58w	Lm 2663	IP50	30x90cm
		PL-47-60x90	B.C.	220V	47w	Lm 2320	IP50	60x60cm
	Wallwasher Cree XPE	WW-30-45	B.C.		30w	45°	IP65	aluminio

Varias Empresas

	Foco de Piscina 531 RGB LEDs 1028Lm	PLS700B	RGB	12V AC	16-50w	86°	IP68	Par 56
	Anillo foco de piscina INOX A4	PLRING						
	Controlador de Focos de Piscina incl. 2 mandos a dist.	PLREM					IP65	
	Transformador + Controlador incl. 2 mandos a dist.	PLREM200		12V	200W		IP65	

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

VulkanLED








Foto	Calificación	Nº Art.	Voltaje	Vatios	altura max.	input power	peso	medidas
	Farola IP 65 sin poste de farola	Farola 60	100-240	60	8m	80W	8,5kg	537x310x58mm
		Farola 90	100-240	90	8m	113W	14kg	659x443x58mm
		Farola 120	100-240	120	10m	170W	14,5kg	659x443x58mm

Foto	Calificación	Nº Art.	Voltaje			power	luz	medidas
	LED IP 65 para farolas	LB-30W-E27 WW	230	E27	432x07w	30W	B.C.	Ø90x200mm
		LB-30W-E27 NW	230	E27	432x07w	30W	B.N.	Ø90x200mm
		LB-30W-E40 WW	230	E40	432x07w	30W	B.C.	Ø90x200mm
		LB-30W-E40 WW	230	E40	432x07w	30W	B.N.	Ø90x200mm


Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

VulkanLED

Foto	Calificación	N° Art.	Input AC		Output DC			
			V	Hz	A	W	V	
	LED Driver corriente constante 1-10pcs LED 1W	DR 350 10	160-265	50/60	350mA	1-10	0-32V	IP67
	LED Driver corriente constante	DR 350 28 DR 700 28	90-260 90-260	50/60 50/60	350mA 700mA	28W 28W	45-80V 5-40V	IP66 IP66
	Transformador tensión constante	TR 40 12 TR 45 12	170-250 170-265	50/60 50/60	3,33A 3,75A	40W 45W	12V 12V	IP67 IP67
	Transformador tensión constante	TR 150 24 TR 150 12 TR 300 12	170-250 170-250 170-250	50/60 50/60 50/60	6,25A	150W 150W 300W	24V 12V 12V	IP66 IP66 IP66
	Controlador RGB	CT 308 RGB	230	50/60	5A	180-360	12-24V	

Mean Well

Foto	Calificación	N° Art.	Input AC		Output DC			
			V	Hz	A	W	V	
	Transformador Mean Well tensión constante	3090502	90-264V	50/60		30W	12V	IP64
		3090503	90-264V	50/60		60W	12V	IP67
		3090504	90-264V	50/60		100W	12V	IP67
		3090505	90-264V	50/60		150W	12V	IP67
		3090512	90-264V	50/60		30W	24V	IP64
		3090513	90-264V	50/60		60W	24V	IP67
		3090514	90-264V	50/60		100W	24V	IP67
		3090515	90-264V	50/60		150W	24V	IP67

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

Dot-Spot

Foto	Calificación	Nº Art.	Ø Luz	unidad	cable	
	Dot-Spot IP68	1503	8mm	1	1x3m	0,07W
	luz acentual / color: blanco / blanco calido	1505	8mm	1	1x5m	0,07W
	amarillo / verde / azul / rojo	1510	8mm	1	1x10m	0,07W
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	1515	8mm	1	1x15m	0,07W
	Big-Dot IP68	1103	12mm	1	1x3m	0,3W
	luz acentual / color: blanco / blanco calido	1105	12mm	1	1x5m	0,3W
	amarillo / verde / azul / rojo	1110	12mm	1	1x10m	0,3W
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	1115	12mm	1	1x15m	0,3W
	Frog-Dot IP68	1203	12mm	1	1x3m	0,3W
	luz acentual / color: blanco / blanco calido	1205	12mm	1	1x5m	0,3W
	amarillo / verde / azul / rojo	1210	12mm	1	1x10m	0,3W
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	1215	12mm	1	1x15m	0,3W
	Flat-Dot IP67	1407	12mm	1	1x7m	0,3W
	luz acentual / color: blanco / blanco calido	1412	12mm	2	1x12m	0,3W
	amarillo / verde / azul / rojo		12mm	3		
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia		12mm	4		
	Mini-Disc IP68	4403	14mm	1	1x3m	0,3W
	luz acentual / color: blanco / blanco calido	4405	14mm	1	1x5m	0,3W
	amarillo / verde / azul / rojo	4410	14mm	1	1x10m	0,3W
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	4415	14mm	1	1x15m	0,3W
		44003	14mm	1	RGB 1x3m	0,3W
		44005	14mm	1	RGB 1x5m	0,3W
		44010	14mm	1	RGB 1x10m	0,3W
	44015	14mm	1	RGB 1x15m	0,3W	
	Quad-Dot IP67	8103	10,5mm	1	1x3m	0,3W
	luz acentual / color: blanco / blanco calido	8105	10,5mm	1	1x5m	0,3W
	amarillo / verde / azul / rojo	8110	10,5mm	1	1x10m	0,3W
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	8115	10,5mm	1	1x15m	0,3W
		1528	10,5mm	1	RGB 1x3m	0,3W
		1529	10,5mm	1	RGB 1x5m	0,3W
		1530	10,5mm	1	RGB 1x10m	0,3W
		1531	10,5mm	1	RGB 1x15m	0,3W
	Disc-Dot IP68	6103	20mm	1	1x3m	0,25W
	luz acentual / color: blanco / blanco calido	6105	20mm	1	1x5m	0,25W
	amarillo / verde / azul / rojo	6110	20mm	1	1x10m	0,25W
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	6115	20mm	1	1x15m	0,25W
		61003	20mm	1	RGB 1x3m	0,25W
		61005	20mm	1	RGB 1x5m	0,25W
		61010	20mm	1	RGB 1x10m	0,25W
		61015	20mm	1	RGB 1x15m	0,25W
	Quad-Dot 45 IP67	8603	20mm	1	1x3m	0,25W
	luz acentual / color: blanco / blanco calido	8605	20mm	1	1x5m	0,25W
	amarillo / verde / azul / rojo	8610	20mm	1	1x10m	0,25W
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	8615	20mm	1	1x15m	0,25W
		86003	20mm	1	RGB 1x3m	0,25W
		86005	20mm	1	RGB 1x5m	0,25W
		86010	20mm	1	RGB 1x10m	0,25W

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
LED Showroom: 971 432 775
e-mail: hg@interled.es

Dot-Spot












Foto	Calificación	Nº Art.	Ø Luz	unidad	cable	fijación
	Starlight LED	43207	1	12	7m	
	luz acentual / color: blanco / blanco calido amarillo / verde / azul / rojo	43212	1	12	12m	
	Brillance Mini redondo IP 68	2073	25,4mm	1	3m	muelle de apriete unión roscada
	luz acentual / color: blanco / blanco calido amarillo / verde / azul / rojo	2077	25,4mm	1	3m	
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	2079	25,4mm / 60º	1	3m	
	RGB	2083	25,4mm / 60º	1	3m	
	RGB	2426	25,4mm	1	3m	
	Brillance redondo MR16 IP 67	2067	MR 16	1	no	GU 5,3 12 V GU 10 230 V
	medidas Ø 85mm x 145mm	5034	MR 16	1	no	
	RGB RGB		25,4mm / 60º	1	3m	
	Brillance Mini quad IP 68	2074	25,4mm	1	3m	muelle de apriete unión roscada
	luz acentual / color: blanco / blanco calido amarillo / verde / azul / rojo	2078	25,4mm	1	3m	
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	2080	25,4mm / 60º	1	3m	
	RGB	2084	25,4mm / 60º	1	3m	
	RGB		25,4mm	1	3m	
	Brillance quad MR16 IP 67	2068	MR 16	1	no	GU 5,3 12 V GU 10 230 V
	medidas Ø 85mm x 145mm	5035	MR 16	1	no	
	Dome-Spot IP 68	2101	1	1	3m	
	luz acentual / color: blanco / blanco calido amarillo / verde / azul / rojo	2102	1	2	3m	
	Inox: V4A / A4 / 316 alta resistencia	2103	1	3	3m	
		2104	1	4	3m	

Foto	Calificación	Nº Art.	unidad	V	W	
	Clarios LED Garden IP68	2503	1	24	3	Inox: V2A / A2 / 304 aluminio
	luz acentual / color: blanco / blanco calido con soporte angular	2603	1	24	3	
		2505	1	24	5 RGB	
		2605	1	24	5 RGB	
		2508	1	24	8	
		2608	1	24	8	
		2520	1	24	20	
	Clarios LED con soporte angular	2523	1	230~	5	Inox: V2A / A2 / 304 aluminio
	luz acentual / color: blanco / blanco calido broqueta de tierra	2623	1	230~	5	
		2026	1			
	Excellence LED Garden IP68	2002	1	12		sin LED spot
	GU 5,3					
	Basic LED Garden IP68	2036	1	12	2,5	luz blanco cálido

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94

LED Showroom: 971 432 775

e-mail: hg@interled.es

Dot-Spot











Foto	Calificación	Nº Art.	unidad	V	W	
	Aluspot LED	80109	1	230~	3	aluminio

Foto	Calificación	Nº Art.	unidad	V	W	
	Transformador	2014	1	12	20VA	75 x 55 x 100mm
	Transformador	2015	1	12	45VA	65 x 120 x 55mm
	Transformador	2016	1	12	105VA	75 x 175 x 85mm
	Repartidor de cable IP44	2020	1			3 salidas
	Repartidor de cable IP44	2021	1			5 salidas
	Repartidor de cable resistente al agua	2022	1			3 salidas
	Prolongación de cable IP44	2023	1			1,5m
	Prolongación de cable IP44	2024	1			5,0m
	Prolongación de cable IP44	2025	1			10,0m
	Prolongación de montaje lámpara	2017	1			100mm
	Prolongación de montaje lámpara	2018	1			200mm
	Prolongación de montaje lámpara	2019	1			300mm
	interruptor de crepúsculo	2028	1	12		









Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

Prebit

Foto	Calificación	Nº Art.	Base	Pantalla		Voltaje	Vatios	
	LED R1-1 dimmer incluido montado a pared	200 119 05	CG	KW	BC	11-30V	3x1w	
		200 121 05	CG	TG	BC	11-30V	3x1w	
		200 123 05	CG	WB	BC	11-30V	3x1w	
		200 141 05	CG	WH	BC	11-30V	3x1w	
		200 125 05	CG	AL	BC	11-30V	3x1w	
  	LED R1-1 dimmer incluido montado a pared	200 119 07	CM	KW	BC	11-30V	3x1w	
		200 121 07	CM	TG	BC	11-30V	3x1w	
		200 123 07	CM	WB	BC	11-30V	3x1w	
		200 141 07	CM	WH	BC	11-30V	3x1w	
		200 125 07	CM	AL	BC	11-30V	3x1w	
  	LED R1-1 dimmer incluido montado a pared	200 119 09	GG	KW	BC	11-30V	3x1w	
		200 121 09	GG	TG	BC	11-30V	3x1w	
		200 123 09	GG	WB	BC	11-30V	3x1w	
		200 141 09	GG	WH	BC	11-30V	3x1w	
		200 125 09	GG	AL	BC	11-30V	3x1w	
	LED R1 dimmer incluido montado a pared	200 115 05	CG	CH	BC	11-30V	3x1w	
		200 115 07	CM	CH	BC	11-30V	3x1w	
		200 115 09	GG	CH	BC	11-30V	3x1w	
		200 117 05	CG	WH	BC	11-30V	3x1w	
		200 117 07	CM	WH	BC	11-30V	3x1w	
		200 117 09	GG	WH	BC	11-30V	3x1w	
	LED R2 dimmer incluido montado a pared	200 011 05	CG		BN	11-30V	3x3w	25°
		200 011 07	CM		BN	11-30V	3x3w	25°
		200 012 05	CG		BN	11-30V	3x3w	44°
		200 012 07	CM		BN	11-30V	3x3w	44°
		200 010 05	CG		BC	11-30V	3x3w	25°
		200 010 07	CM		BC	11-30V	3x3w	25°
		200 013 05	CG		BC	11-30V	3x3w	44°
		200 013 07	CM		BC	11-30V	3x3w	44°
	LED R2-1 dimmer incluido montado a pared	200 024 05	CG		BN	11-30V	3x3w	
		200 024 07	CM		BN	11-30V	3x3w	
		200 026 05	CG		BC	11-30V	3x3w	
		200 026 07	CM		BC	11-30V	3x3w	
	LED UB01-3 dimmer incluido montado a pared	218 531 05	CG		BN	11-30V	6x1w	
		218 531 07	CM		BN	11-30V	6x1w	
		218 531 09	GG		BN	11-30V	6x1w	
		218 731 05	CG		BC	11-30V	6x1w	
		218 731 07	CM		BC	11-30V	6x1w	
		218 731 09	GG		BC	11-30V	6x1w	
	LED W2 dimmer incluido montado a pared	200 129 05	CG		BC	11-30V	6x1w	
		200 129 07	CM		BC	11-30V	6x1w	
		200 129 09	GG		BC	11-30V	6x1w	
	LED W3 dimmer incluido montado a pared	200 131 05	CG		BC	11-30V	3x3w	
		200 131 07	CM		BC	11-30V	3x3w	

Prebit

Foto	Calificación	Nº Art.	Base			Voltaje	Vatios	
	LED D2-1 montado a pared	214 131 05	CG		BN	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		214 131 07	CM		BN	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		214 131 09	GG		BN	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		214 231 05	CG		BC	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		214 231 07	CM		BC	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		214 231 09	GG		BC	11-30V	9x1w	Ø 110mm
	LED D2-2 dimmer incluido montado a pared	215 131 05	CG		BN	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		215 131 07	CM		BN	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		215 131 09	GG		BN	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		215 231 05	CG		BC	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		215 231 07	CM		BC	11-30V	9x1w	Ø 110mm
215 231 09	GG		BC	11-30V	9x1w	Ø 110mm		
	LED D2-3 dimmer incluido montado a pared conmutable rojo/blanco	215 531 05	CG	R/B	BN	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		215 531 07	CM	R/B	BN	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		215 531 09	GG	R/B	BN	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		215 631 05	CG	R/B	BC	11-30V	9x1w	Ø 110mm
		215 631 07	CM	R/B	BC	11-30V	9x1w	Ø 110mm
215 631 09	GG	R/B	BC	11-30V	9x1w	Ø 110mm		
	LED D1-1 montado a pared	209 131 05	CG		BN	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 131 07	CM		BN	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 131 09	GG		BN	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 231 05	CG		BC	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 231 07	CM		BC	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 231 09	GG		BC	11-30V	3x1w	Ø 60mm
	LED D1-2 dimmer incluido montado a pared	209 331 05	CG		BN	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 331 07	CM		BN	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 331 09	GG		BN	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 431 05	CG		BC	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 431 07	CM		BC	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 431 09	GG		BC	11-30V	3x1w	Ø 60mm
	LED D1-3 dimmer incluido montado a pared conmutable rojo/blanco	209 531 05	CG	R/B	BN	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 531 07	CM	R/B	BN	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 531 09	GG	R/B	BN	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 631 05	CG	R/B	BC	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 631 07	CM	R/B	BC	11-30V	3x1w	Ø 60mm
		209 631 09	GG	R/B	BC	11-30V	3x1w	Ø 60mm
	LED Flex 05 dimmer incluido montado a pared Longitud 380,5mm	219 133 05	CG	R/B	BC	11-30V	3x1w	
		219 133 07	CM	R/B	BC	11-30V	3x1w	
		219 133 09	GG	R/B	BC	11-30V	3x1w	
	LED Flex 01 dimmer incluido montado a pared Longitud 362mm	201 133 05	CG		BC	11-30V	3W	25°
		201 136 05	CG		BC	11-30V	3W	44°
		201 333 05	CG		BN	11-30V	3W	25°
		201 336 05	CG		BN	11-30V	3W	44°
		201 133 07	CM		BC	11-30V	3W	25°
		201 136 07	CM		BC	11-30V	3W	44°
		201 333 07	CM		BN	11-30V	3W	25°
		201 336 07	CM		BN	11-30V	3W	44°

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94

LED Showroom: 971 432 775

e-mail: hg@interled.es

Prebit

Foto	Calificación	Nº Art.	Base			Voltaje	Vatios	
	LED Flex 01	201 133 09	GG		BC	11-30V	3W	25°
	dimmer incluido	201 136 09	GG		BC	11-30V	3W	44°
	montado a pared	201 333 09	GG		BN	11-30V	3W	25°
	Longitud 362mm	201 336 09	GG		BN	11-30V	3W	44°
	LED Flex 02	202 133 05	CG		BC	11-30V	3W	25°
	dimmer incluido	202 136 05	CG		BC	11-30V	3W	44°
	montado a pared	202 333 05	CG		BN	11-30V	3W	25°
	Longitud 355mm	202 336 05	CG		BN	11-30V	3W	44°
		202 133 07	CM		BC	11-30V	3W	25°
		202 136 07	CM		BC	11-30V	3W	44°
		202 333 07	CM		BN	11-30V	3W	25°
		202 336 07	CM		BN	11-30V	3W	44°
	LED Flex 04	217 133 05	CG		BC	11-30V	3x1W	
	dimmer incluido	217 133 07	CM		BC	11-30V	3x1W	
	montado a pared	217 133 09	GG		BC	11-30V	3x1W	
Longitud 406,5mm								
	LED Flex 04-1	224 133 05	CG		BC	11-30V	3x1W	
	dimmer incluido	224 133 07	CM		BC	11-30V	3x1W	
	montado a pared	224 133 09	GG		BC	11-30V	3x1W	
Longitud 646mm								
	LED W4-1	250 103 05	CG		BC	11-30V	3x3W	
	dimmer incluido	250 103 07	CM		BC	11-30V	3x3W	
	montado a pared	250 103 09	GG		BC	11-30V	3x3W	
	LED W4-2	250 133 05	CG		BC	11-30V	3x3W	
	dimmer incluido	250 133 07	CM		BC	11-30V	3x3W	
	montado a pared	250 133 09	GG		BC	11-30V	3x3W	
	LED STB1-1	250 123 05	CG		BC	11-30V	3x3W	
	dimmer incluido	250 123 07	CM		BC	11-30V	3x3W	
		250 123 09	GG		BC	11-30V	3x3W	
	LED EB12-1	216 131 05	CG		BN	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	empotrable	216 131 07	CM		BN	11-30V	3x1W	Ø 70mm
		216 131 09	GG		BN	11-30V	3x1W	Ø 70mm
		216 231 05	CG		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
		216 231 07	CM		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
		216 231 09	GG		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	LED EB12-2	216 331 05	CG		BN	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	empotrable	216 331 07	CM		BN	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	dimmer incluido	216 331 09	GG		BN	11-30V	3x1W	Ø 70mm
		216 431 05	CG		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
		216 431 07	CM		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
		216 431 09	GG		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm





Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94

LED Showroom: 971 432 775

e-mail: hg@interled.es

Prebit

Foto	Calificación	Nº Art.	Base			Voltaje	Vatios	
	LED EB12-3	216 531 05	CG	R/B	BN	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	empotrable	216 531 07	CM	R/B	BN	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	conmutable rojo/blanco	216 531 09	GG	R/B	BN	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	dimmer incluido	216 631 05	CG	R/B	BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
		216 631 07	CM	R/B	BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
		216 631 09	GG	R/B	BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	LED EB15-1	222 231 05	CG		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	empotrable	222 231 07	CM		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	giratorio	222 231 09	GG		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	LED EB15-2	222 432 05	CG		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	empotrable	222 432 07	CM		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	giratorio	222 432 09	GG		BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	dimmer incluido							
	LED EB15-3	222 631 05	CG	R/B	BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	empotrable/ giratorio	222 631 07	CM	R/B	BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	dimmer incluido	222 631 09	GG	R/B	BC	11-30V	3x1W	Ø 70mm
	conmutable rojo/blanco							

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

Lumoluce

Foto	Calificación	Nº Art.	medidas			mA	Luz	lente
	Lucern Alu. LED Spot rotable 45°	LO5401NW	Ø43x14mm	12-24V	2,3W	700	B.N.	40°
		LO5401WW	Ø43x14mm	12-24V	2,3W	700	B.C.	40°
		LO5401CW	Ø43x14mm	12-24V	2,3W	700	B.F.	40°
	Lucern Negro. LED Spot rotable 45°	LO5401NWB	Ø43x14mm	12-24V	2,3W	700	B.N.	40°
		LO5401WWB	Ø43x14mm	12-24V	2,3W	700	B.C.	40°
		LO5401CWB	Ø43x14mm	12-24V	2,3W	700	B.F.	40°
	Lucern Blanco. LED Spot rotable 45°	LO5401NWW	Ø43x14mm	12-24V	2,3W	700	B.N.	40°
		LO5401WWW	Ø43x14mm	12-24V	2,3W	700	B.C.	40°
		LO5401CWW	Ø43x14mm	12-24V	2,3W	700	B.F.	40°
	Lugano LED Spot	LO5410NW	Ø48x14mm	12V	2,3W	700	B.N.	40°
		LO5410WW	Ø48x14mm	12V	2,3W	700	B.C.	40°
		LO5410CW	Ø48x14mm	12V	2,3W	700	B.F.	40°
	Luxor Alu. LED Spot rotable 45°	LO5421NW	Ø50x25mm	12-24V	2,3W	350-700	B.N.	40°
		LO5421WW	Ø50x25mm	12-24V	2,3W	350-700	B.C.	40°
		LO5421CW	Ø50x25mm	12-24V	2,3W	350-700	B.F.	40°
	Luxor Negro LED Spot rotable 45°	LO5421NWB	Ø50x25mm	12-24V	2,3W	350-700	B.N.	40°
		LO5421WWB	Ø50x25mm	12-24V	2,3W	350-700	B.C.	40°
		LO5421CWB	Ø50x25mm	12-24V	2,3W	350-700	B.F.	40°
	Luxor Blanco LED Spot rotable 45°	LO5421NWW	Ø50x25mm	12-24V	2,3W	350-700	B.N.	40°
		LO5421WWW	Ø50x25mm	12-24V	2,3W	350-700	B.C.	40°
		LO5421CWW	Ø50x25mm	12-24V	2,3W	350-700	B.F.	40°
Foto	Calificación	Nº Art.	medidas		Timer			lente
	Detector de Luz y Movimiento	LO5405	Ø43x35mm	Alu	8s-30min			90°
		LO5405B	Ø43x35mm	Negro	8s-30min			90°
		LO5405W	Ø43x35mm	Blanco	8s-30min			90°

CHAPAS

Foto	Calificación	Nº Art.	medidas	montaje	
	Luzern Round Alu.	LO5300R1	Ø80x25mm	Ø 55mm	sin spot
	Luzern Round Negro	LO5300R1B	Ø80x25mm	Ø 55mm	sin spot
	Luzern Round Blanco	LO5300R1W	Ø80x25mm	Ø 55mm	sin spot
	Luzern Round Alu.	LO5300R1.100	Ø100x25mm	Ø 55mm	sin spot
	Luzern Round Negro	LO5300R1.100B	Ø100x25mm	Ø 55mm	sin spot
	Luzern Round Blanco	LO5300R1.100W	Ø100x25mm	Ø 55mm	sin spot
	Luzern Round Alu.	LO5300R1.120	Ø120x25mm	Ø 55mm	sin spot
Luzern Round Negro	LO5300R1.120B	Ø120x25mm	Ø 55mm	sin spot	
Luzern Round Blanco	LO5300R1.120W	Ø120x25mm	Ø 55mm	sin spot	
	Luzern Oval 3 Alu.	LO5300OV2	142x80x25mm	117x55mm	sin spot
	Luzern Oval 3 Negro	LO5300OV2B	142x80x25mm	117x55mm	sin spot
	Luzern Oval 3 Blanco	LO5300OV2W	142x80x25mm	117x55mm	sin spot

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

Lumoluce

Foto	Calificación	Nº Art.	medidas	montaje	
	Luzern Round 3 Alu. Luzern Round 3 Negro Luzern Round 3 Blanco	LO5300R3 LO5300R3B LO5300R3W	Ø120x25mm Ø120x25mm Ø120x25mm	Ø 110mm Ø 110mm Ø 110mm	sin spot sin spot sin spot
	Luzern Round 4 Alu.	LO5300R4	Ø140x25mm	Ø 125mm	sin spot
	Luzern Round 5 Alu.	LO5300R5	Ø150x25mm	Ø 135mm	sin spot
	Luzern Round 5 Alu. Luzern Round 5 Negro Luzern Round 5 Blanco	LO5300R5,200 LO5300R5,200B LO5300R5,200W	Ø200x25mm Ø200x25mm Ø200x25mm	Ø 170mm Ø 170mm Ø 170mm	sin spot sin spot sin spot sin spot
	Luzern Round 5 Alu. Luzern Round 5 Negro Luzern Round 5 Blanco	LO5300R5,260 LO5300R5,260B LO5300R5,260W	Ø260x25mm Ø260x25mm Ø260x25mm	Ø 220mm Ø 220mm Ø 220mm	sin spot sin spot sin spot sin spot
	Luzern Round 7 Alu. Luzern Round 7 Negro Luzern Round 7 Blanco	LO5300R7 LO5300R7B LO5300R7W	Ø260x25mm Ø260x25mm Ø260x25mm	Ø 220mm Ø 220mm Ø 220mm	sin spot sin spot sin spot
	Luzern Square 1 Alu. Luzern Square 1 Negro Luzern Square 1 Blanco	LO5300S1 LO5300S1B LO5300S1W	80x80x25mm 80x80x25mm 80x80x25mm	Ø 55mm Ø 55mm Ø 55mm	sin spot sin spot sin spot
	Luzern Rectangular 2 Alu. Luzern Rectangular 2 Negro Luzern Rectangular 2 Blanco	LO5300RT2 LO5300RT2B LO5300RT2W	142x80x25mm 142x80x25mm 142x80x25mm	117x55mm 117x55mm 117x55mm	sin spot sin spot sin spot
	Luzern Rectangular 3 Alu. Luzern Rectangular 3 Negro Luzern Rectangular 3 Blanco	LO5300RT3 LO5300RT3B LO5300RT3W	204x80x25mm 204x80x25mm 204x80x25mm	180x55mm 180x55mm 180x55mm	sin spot sin spot sin spot
	Luzern Rectangular 4 Alu.	LO5300RT4	266x80x25mm	241x55mm	sin spot
	Luzern Rectangular 5 Alu.	LO5300RT5	328x80x25mm	300x55mm	sin spot
	Triangle LED Spot	LO5453TRI	125x127x32mm	Superficie	sin spot

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
LED Showroom: 971 432 775
e-mail: hg@interled.es

Lumoluce





PLAFONES con módulos Luzern							
Foto	Calificación	Nº Art.	medidas	V	W	Luz	lente
	Luzern CM4	LO5301CM4NW	203x163x45mm	230-240	12,5	B.N.	35°
	Luzern CM4	LO5301CM4WW	203x163x45mm	230-240	12,5	B.C.	35°
	Luzern CM4	LO5301CM4CW	203x163x45mm	230-240	12,5	B.F.	35°
	Luzern CM3	LO5301CM3NW	203x163x45mm	230-240	10	B.N.	35°
	Luzern CM3	LO5301CM3WW	203x163x45mm	230-240	10	B.C.	35°
	Luzern CM3	LO5301CM3CW	203x163x45mm	230-240	10	B.F.	35°

Foto	Calificación	Nº Art.	medidas	V	mA	Luz	lente
	Lugo wall mount	LO5310NW	90x90x40mm	3,3	350-700	B.N.	120°
		LO5310WW	90x90x40mm	3,3	350-700	B.C.	120°
		LO5310CW	90x90x40mm	3,3	350-700	B.F.	120°
	Luval con dimmer	LO4120	1174x75x25mm	230-240	22,5W	B.C.	60°

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

Collingwood

Foto	Calificación	Nº Art.	angulo luz	medidas				
	Proyector empotrado transformador incluido (no en versión RGB) MR16	GL007 3 9W	12º / 50º	Ø180x245mm	IP67	9W	INOX 316	B.F.
		GL007 3 9W	12º / 50º	Ø180x245mm	IP67	9W	INOX 316	B.N.
		GL007 3 9W	12º / 50º	Ø180x245mm	IP67	9W	INOX 316	B.C.
		GL007 3 9W	12º / 50º	Ø180x245mm	IP67	9W	INOX 316	Azul
		GL007 3 9W	50º	Ø180x245mm	IP67	9W	INOX 316	RGB
	Proyector empotrado transformador incluido (no en versión RGB) MR16	GL008 3 9W	12º / 50º	Ø212x310mm	IP67	2x9W	INOX 316	B.F.
		GL008 3 9W	12º / 50º	Ø212x310mm	IP67	2x9W	INOX 316	B.N.
		GL008 3 9W	12º / 50º	Ø212x310mm	IP67	2x9W	INOX 316	B.C.
		GL008 3 9W	12º / 50º	Ø212x310mm	IP67	2x9W	INOX 316	Azul
		GL008 3 9W	50º	Ø212x310mm	IP67	2x9W	INOX 316	RGB
	Proyector empotrado MR16	GL035	12º / 50º	Ø98x156mm	IP67	9W	INOX 316	B.C.
		GL035	12º / 50º	Ø98x156mm	IP67	9W	INOX 316	Azul
		GL035	50º	Ø98x156mm	IP67	9W	INOX 316	RGB
	Proyector empotrado MR16	GL040	12º / 50º	Ø75x43mm	IP68	3W	INOX 316	B.N.
		GL040	12º / 50º	Ø75x43mm	IP68	3W	INOX 316	B.C.
		GL040	12º / 50º	Ø75x43mm	IP68	3W	INOX 316	Azul
	Proyector empotrado MR16	GL041	12º / 50º	75x75x43mm	IP68	3W	INOX 316	B.N.
		GL041	12º / 50º	75x75x43mm	IP68	3W	INOX 316	B.C.
		GL041	12º / 50º	75x75x43mm	IP68	3W	INOX 316	Azul
	Aplicques MR16	WL020 LED3	12º / 50º	Ø62,5mm	IP54	3x1W	INOX 316	B.N.
		WL020 LED3	12º / 50º	Ø62,5mm	IP54	3x1W	INOX 316	B.C.
		WL020 LED3	12º / 50º	Ø62,5mm	IP54	3x1W	INOX 316	Azul
	Aplicques MR16 Negro	WL020 LED3	12º / 50º	Ø62,5mm	IP54	3x1W	INOX 316	B.N.
		WL020 LED3	12º / 50º	Ø62,5mm	IP54	3x1W	INOX 316	B.C.
		WL020 LED3	12º / 50º	Ø62,5mm	IP54	3x1W	INOX 316	Azul
	Doble Aplique MR16	WL070	12º / 50º	117x120mm	IP65	2x3W	Aluminio	B.N.
		WL070	12º / 50º	117x120mm	IP65	2x3W	Aluminio	B.C.
		WL070	12º / 50º	117x120mm	IP65	2x3W	Aluminio	Azul
	Doble Aplique MR16 Negro	WL070	12º / 50º	117x120mm	IP65	2x3W	Aluminio	B.N.
		WL070	12º / 50º	117x120mm	IP65	2x3W	Aluminio	B.C.
		WL070	12º / 50º	117x120mm	IP65	2x3W	Aluminio	Azul

Foto	Calificación	Nº Art.	Input AC		Output DC			
			V	Hz	A	W	V	
	RGBBox 350 RGBBox 24V medidas 28x75x128mm	350 3x1-10 24V 50W	190x260	50/60	350mA max.3x0,7A	max.27W	24V	
	CajaRGB IR-2 Control IR-3 Control		para RGBBox 350 para RGBBox 24V					

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

Yachtlights

Foto	Calificación	N° Art.	V	W	carcasa	Ø lampara	Ø agujero en casco
	Black Pearl LED IP 68	Black Pearl	12/24 12/24	10 10	aluminio bronce	60mm 60mm	46mm 46mm
	Black Pearl LED RGB IP 68	Black Pearl RGB	12/24 12/24	10 10	aluminio bronce	60mm 60mm	46mm 46mm
	Caribic on IP 68 blanco / amarillo / azul / rojo	Caribic-Aufbau	12/24 12/24 12/24	7x3 7x3 7x3	INOX aluminio bronce	76mm 76mm 76mm	NO NO NO
	Caribic Rumpf IP 68 blanco / amarillo / azul / rojo	Caribic-Rumpf	12/24 12/24 12/24	7x3 7x3 7x3	INOX aluminio bronce	76mm 76mm 76mm	NO NO NO
	Pacific LED IP 68 azul / rojo / verde	Pacific LED	12/24 12/24 12/24	7x3 7x3 7x3	INOX aluminio bronce	85mm 85mm 85mm	64mm 64mm 64mm
	Moonline-small IP 67 blanco / amarillo / azul / rojo	Moonline-schmal	12	0,5-0,6	Aluminio INOX	20x85x10mm	
	Moonline-round IP 67	Moonline-rund	12	0,5	Aluminio INOX	55mm	altura 50mm
	Moonline-round con Phase IP 67	Moonline-rund mit Phase	12	0,5	Aluminio INOX	55mm	altura 50mm
	Moonline-small IP 65 blanco / amarillo / azul / rojo	sunrise-1010	12 12 12 12 12	0,5-0,6	Alu Alu negro Alu blanco Alu titan INOX	20x82x5mm 20x82x5mm 20x82x5mm 20x82x5mm 20x82x5mm	
	Sunrise-1030 IP 65 blanco / amarillo / azul / rojo	sunrise-1030	12 12	0,5-0,6	Alu negro Alu titan	25x90x12mm 25x90x12mm	
	Trazos de Iluminación IP 68		12/24				

Catálogo: Agosto 2010

Comercial: Hartmut Günzl: 67 1 67 94 94
 LED Showroom: 971 432 775
 e-mail: hg@interled.es

Griven

Foto	Calificación	Nº Art.	medidas	V	LED-chips	max.	lente	
	Parade D-RGB-5 12	AL1780	548x113x100,5cm	90-250	5x3W	20W	12°	IP 67
	Parade D-RGB-5 28	AL1782	548x113x100,5cm	90-250	5x3W	20W	28°	IP 67
	Parade D-RGB-5 40	AL1784	548x113x100,5cm	90-250	5x3W	20W	40°	IP 67
	Parade D-RGB-5 10x20	AL1786	548x113x100,5mm	90-250	5x3W	20W	10x20°	IP 67
	Parade D-RGB-5 12	AL1770	920x113x100,5mm	90-250	10x3W	40W	12°	IP 67
	Parade D-RGB-5 28	AL1772	920x113x100,5mm	90-250	10x3W	40W	28°	IP 67
	Parade D-RGB-5 40	AL1774	920x113x100,5mm	90-250	10x3W	40W	40°	IP 67
	Parade D-RGB-5 10x20	AL1776	920x113x100,5mm	90-250	10x3W	40W	10x20°	IP 67
	Stroker RGB 12	AL1600	418x380x209mm	200-220	36X3W	150W	12°	IP 65
	Stroker RGB 28	AL1602	418x380x209mm	200-220	36X3W	150W	28°	IP 65
	Stroker RGB 40	AL1604	418x380x209mm	200-220	36X3W	150W	40°	IP 65
	Dune FC RGB 12	AL1760	∅ 347x382mm	200-220	18X3W	70W	12°	IP 67
	Dune FC RGB 28	AL1762	∅ 347x382mm	200-220	18X3W	70W	28°	IP 67
	Dune FC RGB 40	AL1764	∅ 347x382mm	200-220	18X3W	70W	40°	IP 67
	Micro Clip 12	AL1850	∅ 110x104mm	200-220	3X3W		12°	IP 65
	Micro Clip 28	AL1851	∅ 110x104mm	200-220	3X3W		28°	IP 65
	Micro Clip 40	AL1852	∅ 110x104mm	200-220	3X3W		40°	IP 65
	Micro Dune 12	AL1830	∅ 152x104mm	200-220	3X3W		12°	IP 68
	Micro Dune 28	AL1831	∅ 152x104mm	200-220	3X3W		28°	IP 68
	Micro Dune 40	AL1832	∅ 152x104mm	200-220	3X3W		40°	IP 68
	LED D.O.P. Controlador	AL1419	118x86,3mm	Programador, montable a pared con LCD display				
	IP65 DMX Controller	AD4110	188x190,5x101,5mm	IP65 universal DMX controlador				
	Power CDI Commander	AD4118	194x190,5x101,5mm	software programable c. USB compatible c. IP65 box				
	Power CDI Commander plus	AD4119	194x190,5x101,5mm	software avanzada c. ETHERNET programable compatible con IP65 box				